


## ZUBEHÖRTEIL

**S.2845****ZYLINDRISCHER MAST H 4,5m Ø76mm MIT  
MONTAGEPLATTE**

Mast und Sockel aus verzinktem Stahl, polyesterpulverbeschichtet mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Korrosion. Verzinkung, Abschnitte und Dicke gemäß der Normen UNI EN 40. Gesamthöhe des Mastes = 4,50 m. Ausgerüstet mit Inspektionstür und Anschlußkasten.

Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz: PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltigen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und räue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1500 St.

**WIR EMPFEHLEN DIE VERWENDUNG DER FOLGENDEN****ZUBEHÖR :****S.2849 EINGIESSANKER für Fundament für ZYLINDRISCHER  
MAST**

Zubehör in folgenden Farben erhältlich: Weiß (cod.01), Schwarz (cod.09), Aluminiumgrau (cod.14), Anthrazitgrau (cod.24)